

Polycom 产品介绍

Polycom® RealPresence Debut™

Polycom® RealPresence Debut™ 是一款专为小型会议室及其他小型会议空间打造的企业级视频会议解决方案，外观简洁，性价比高。它可为小型企业提供极具成本效益的协作方式，取代以聊天为主的消费级沟通工具，大大提高协作效率。

所有规模的企业要想在当今竞争日趋激烈的全球市场中立于不败，必须要借助企业级沟通工具。RealPresence Debut 以值得信赖的 1080p 全高清画质为您带来清晰、丰富而可靠的视频协作。即使在糟糕的网络条件下，Polycom 丢包恢复技术(LPR™) 仍可以确保会议清晰流畅。

经过全球顶尖会议音频专家的精心调制，Polycom 令人惊叹的产品音质可营造出身临其境的真实感，并且 Polycom 噪声屏蔽技术能够有效屏蔽背景噪声，防止会议被打断。同时，内容共享方式更加轻松可靠。只需将线缆插入笔记本电脑即可自动开始共享，或者使用 Polycom 智能飞屏技术实现移动设备的无线连接，以便共享内容和添加注释。

企业亟需针对窄小空间而专门优化的解决方案。RealPresence Debut 拥有特别设计的摄像头，它具有广角视野，可提供灵活的云台调整，因此也适合比较宽的空间。紧凑的外观适合安装在显示器顶部，彻底消除杂乱的线缆。优化的内置立体声麦克风能够轻松拾取小型会议空间的声音，也可添加可选的扩展麦克风，以获得更大的拾音范围。

RealPresence Debut 凭借企业级视频协作让您的工作事半功倍。简洁是每一个细节的设计原则，旨在确保任何人无需技术支持即可快速地完成安装设置 - 放置在显示器上方，连接两根线缆 - 就这么简单。当使用 RealPresence 云视频服务时，系统将自动进行配置，从开箱到开始视频通话只要短短几分钟。



突出特点

- 易于配置和使用
- 一体化紧凑外观设计，消除杂乱的线缆
- 清晰、丰富而可靠的 1080p 高清视频协作
- 专为小型会议室及其他小型空间设计的摄像头，可确保每个人都在画面中
- 通过创新的 Polycom 噪声屏蔽技术和精准调校的产品音质，确保每个参会者的发言都能被清楚听到

RealPresence Debut 产品规格

套装包含

- Polycom® RealPresence Debut™、线缆、遥控器、壁挂式安装套件、电源适配器

可选组件

- RealPresence Debut™扩展麦克风

视频标准与协议

- H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC
- H.239
- H.263 和 H.264 视频差错消隐

视频输入

- 集成摄像头

视频输出

- 1 x HDMI 1.3

人像视频分辨率编码

- 1920x1080, 30fps (HD 1080p)
- 1280x720, 30fps (HD 720p)
- 640x360, 30fps
- CIF (352x288), 30fps (仅适用于 H.263)
- 320x180, 30fps

人像视频分辨率解码

- 1920x1080, 30fps (HD1080p)
- 1280x720, 30fps (HD720p)
- 1280x768, 30fps (WXGA)
- 1024x768, 30fps (XGA)
- 800x600, 30fps (SVGA)
- 640x480, 30fps (VGA)
- 640x360, 30fps
- 320x240, 30fps (QVGA)
- SIF (352 x 240), 30fps
- 1024x576, 30fps (w576p)
- 768x448, 30fps (w448p)
- 576x448, 30fps (448p)
- 512x288, 30fps (w288p)

内容视频分辨率输入 (通过 1 x HDMI)

- HD (1920 x 1080p)
- HD (1280 x 720p)
- XGA (1024 x 768)
- WXGA (1280 x 768)
- SVGA (800 x 600)

内容视频分辨率接收

- HD (1920 x 1080p), 15 fps
- HD (1280 x 720p), 30 fps
- XGA (1024 x 768), 30 fps

内容视频分辨率传输

- HD (1920 x 1080p), 15 fps
- HD (1280 x 720p), 15 fps

摄像头

- 4 倍数码变焦
- 电动云台
- 可视角度: HFOV=80 度, VFOV=50 度
- 隐私保护
- 自动白平衡
- 自动曝光
- 自动对焦

音频输入

- 2 个集成麦克风
- 1 个 RJ11 用于外接麦克风 (可选)

音频输出

- 1 x HDMI

其他接口

- 1 x USB 2.0

音频标准与协议

- 22KHz Siren LPR
- 22KHz Siren SAC
- 14KHz 带宽, G.722.1C
- 7KHz 带宽, G.722.1
- 3.4KHz 带宽, G.711

Polycom® Constant Clarity™ 技术

- 自动增益控制
- 自动噪声抑制
- 噪声屏蔽技术
- 自适应回声消除
- 音频差错消隐
- Polycom® 丢包恢复 (LPR™) 技术
- 静音指示
- 远端动态带宽分配

其他支持的标准

- H.224/H.281、H.323 Annex Q、H.225、H.245、H.241、H.239、H.460
- BFCP (RFC 4582)

网络

- 支持 IPv4 和 IPv6
- 1 x 10/100M 以太网, 支持以太网供电
- H.323 和 / 或 SIP, 最高 4 Mbps
- Polycom® 丢包恢复 (LPR™) 技术

配置

- RealPresence 云资源管理器
- BroadSoft DMS 配置服务器
- Polycom Zero Touch 配置
- FTP 服务器

安全性

- 媒体加密 (H.323, SIP): AES-128
- 对管理员菜单、网页界面的授权访问
- PKI/证书管理: TLS 1.0、1.1

电气规格

- 自动感应电源
- 标准工作电压 / 功率: 48Vdc/0.52A@100V~240Vac/50-60Hz
- 标准耗电量: 85BTU/h

环境要求

- 工作温度: 0 至 40 摄氏度
- 工作湿度: 10 至 80%
- 非工作温度: -40 至 70 摄氏度
- 非工作湿度 (非冷凝): 10 至 90%
- 最大海拔高度: 3,048 米

RealPresence Debut 外观参数

- 95 毫米 (高) x 340 毫米 (宽) x 46 毫米 (厚)
- <997.9 克

* 产品信息若有变更, 恕不另行通知。



©2016年POLYCOM公司版权所有, 保留所有权利。

POLYCOM以及Polycom产品相关的名称和标志均为Polycom公司的商标和/或服务标志, 并且是美国和其它各国的注册商标和/或普通法标志。所有其它商标是各自所有者的财产。在没有Polycom明确的书面许可之前, 不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本文的任意部分内容, 用于除个人使用以外的任何目的。



Polycom 通讯系统 (北京) 有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦6层
邮编: 100004
电话: +86 10 85884800
传真: +86 10 65908368

上海分公司

地址: 上海市长宁区虹桥路1452号
古北大厦副楼A栋4F
邮编: 200336
电话: +86 21 22207600
传真: +86 21 32095070

广州分公司

地址: 广州市天河区天河路208号粤
海天河城大厦35层05-07A单位
邮编: 510620
电话: +86 20 28858000
传真: +86 20 28858018

济南分公司

地址: 济南市历下区经十路13777号中润
世纪广场18栋701室
邮编: 250014
电话: +86 531 81667099
传真: +86 531 81667090

成都分公司

地址: 成都市武侯区人民南路三段一号
平安财富中心20层4-6室
邮编: 610041
电话: +86 28 65011900
传真: +86 28 65011919

沈阳分公司

地址: 沈阳市和平区青年大街286号
华润大厦2803室
邮编: 110004
电话: +86 24 23182080
传真: +86 24 83985418

西安分公司

地址: 陕西省西安市南二环79号
广丰国际21502
邮编: 710068
电话: +86 29 68651020
传真: +86 29 68651009

杭州分公司

地址: 浙江省杭州市环城北路208号坤和
中心杭州大厦C座2802-2803室
邮编: 310003
电话: +86 571 89815300
传真: +86 571 89815333